

> Mescolatore continuo
per sabbie da fonderia con leganti
organici ed inorganici

> Impianti di rigenerazione
> Impianti di formatura
> Stazione verniciatura con
controllo automatico densità

Mescolatore continuo 8-30t/h | 3-10t/h Känguru, a snodo doppio, regolazione in altezza, mobile



Dati tecnici del mescolatore continuo

Versione: Känguru, a snodo doppio, regolazione in altezza, mobile
Geometria: Mescolatore continuo SiO 3,0m | Cr2O3 2,0m
primo braccio 6,0m
Produttività: SiO2 8-30t/h | Cr2O3 3-10t/h
Alt. di scarico: 0,0 - 2,7m
Mezzi: PepSet (3 componenti), 3 tipo di sabbia + additivo
Accessori: Regolazione complet. automatica del flusso leganti
dosaggio indurenti in base alla temperatura
monitoraggio del dosaggio leganti
vasca di raccolta con contenitore integrato,
riscaldato indirettamente
radiocomando
display a grandi cifre
silo di sabbia stazionario 11+11+4m³



AAGM Aalener
Gießereimaschinen GmbH
Gewerbehof 28
D-73441 Bopfingen
Tel.: +49 7362 956037-0
Email: info@aagm.de



Fontanot Rappresentanze Industriali
Marco Fontanot
Via Lucchesi, 2/B
IT-31100 Treviso
Tel.: +39 348 3539555
Email: info@fontanot.eu